

## DEPOSITOS ISOTERMICOS CONICOS CON PATAS

### CARACTERISTICAS:

- Depósitos de construcción cilíndrica vertical.
- Campo de aplicación: Almacenaje, conservación y estabilización de vinos.
- Fácil instalación.
- Depósitos construidos en acero inoxidable AISI-304, AISI 316 o ambos materiales.
- Aislamiento a base de poliuretano expandido. 150 m/m de espesor. 250 m/m en depósitos de 1.000 y 2.000 Lts.
- Configuración de accesorios según necesidades del cliente.

### Dimensiones Estándar

Capacidad (Lts.)	Diámetro ext.	Alt. parte recta	Alt. Total
<b>1.000</b>	1.500	1.500	2310
<b>2.000</b>	1.780	1.750	2.665
<b>2.500</b>	1.730	1.750	2.700
<b>3.000</b>	1.890	1.750	2.800
<b>4.000</b>	1.870	2.250	3.290
<b>5.000</b>	2.050	2.250	3.350
<b>10.000</b>	2.350	3.250	4.540
<b>12.500</b>	2.600	3.250	4.630
<b>15.000</b>	2.760	3.250	4.680
<b>20.000</b>	2.680	4.750	6.160

NOTA: medidas expresadas en milímetros

### Portillón isotérmico

